

Mulcher Geo GKK240 240cm verstellbar



Schlegelmulcher Geo GKK220 220cm



Schlegelmulcher Geo GKK240 240cm hydraulisch verstellbar

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:
3790,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

3790,00 €

Netto: 3184,87 €

Preisnachlass:

24h
★★★★★

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller: [Geo](#)

Beschreibung

Mulcher Geo GKK240 240cm Arbeitsbreite

inklusive hydraulischer Seitenverstellung

(optional auch mit manueller Verstellung)

Die Mulcher der Baureihe Geo GKK zeichnen sich durch ihre zu öffnende Heckklappe aus sowie durch ihre hydraulische Seitenverstellung.

Mit Hilfe dieser Klappe lässt sich das Gerät besser reinigen und pflegen. Auch lassen sich die Schlegel besser tauschen.

Weiterhin sind die Nachlaufwalze und Gleitkufen miteinander verbunden, so dass Sie bei Veränderung der Höhe der Gleitkufen auch gleichzeitig die Höhe der Nachlaufwalze regulieren.

Eine weitere Besonderheit ist der Durchmesser der Schlegelwelle, welche einen Durchmesser von 16cm hat. Im Vergleich zu anderen Mulchern ist diese ca. 3-5cm größer.

Dieser Mulcher ist perfekt geeignet für Traktoren zum Mulchen von Gras, Gestrüpp und Gehölz auf Wiesen, Weiden, Pferdekoppeln und Waldrändern.

Schlegelmulcher Geo GKK220 220cm

Der Anbau erfolgt an den Heck-Drei-Punkt Kat.1 des Traktors mit einer Zapfwellendrehzahl von 540 U/min.

Das Getriebe des Mulchers läuft im Ölbad und hat einen integrierten Freilauf.

Ausgestattet sind die Mulcher mit 800gramm Hammerschlegeln, die versetzt auf der Schlegelwelle verteilt sind.

Die gerade Schnittkante der Schlegel sorgen für einen sauberen Schnitt der Wiese. Weiterhin können auch kleinere Äste problemlos gemulcht werden.

Durch eine integrierte Gegenschneide im Mulchgehäuse wird das Mulchgut zerkleinert und über das Heck ausgeworfen.

Eine höhenverstellbare Nachlaufwalze am Heck des Mulchers und höhenverstellbare Gleitkufen sorgen für die Regulierung der Schnitthöhe.

Ein Abstreifer sorgt für ständiges Reinigen der Nachlaufwalze.

Schlegelwelle und Nachlaufwalze laufen in schmierbaren Lagern, die von aussen leicht zugänglich sind.

An der Frontseite des Mulchers sorgen Ketten dafür, dass keine Gegenstände wie Steine oder Mulchgut aus dem Mulchgehäuse austreten können.

Die Kraftübertragung von Getriebe zur Schlegelwelle wird durch einen 4-fachen Keilriemenantrieb gewährleistet.

Die Spannung der Keilriemen ist sehr einfach durch leicht zugängliche Spannschrauben zu regulieren.

Der 3-Punkt-Bock des Mulchers lässt sich seitlich hydraulisch um ca. 30cm verstellen. Somit kann der Mulcher auch etwas aussermittig vom Traktor laufen.

Das Mulchgehäuse besteht aus 4mm starkem Stahl, die Aufhängung ist 10mm stark.

Aufgrund des hohen Gewichtes sind diese Mulcher speziell für Traktoren ab 60PS geeignet.

Technische Daten:

Arbeitsbreite: 240cm

Außenbreite: 255cm

Abstand von Mitte Zapfwelle nach Links außen:

Abstand von Mitte Zapfwelle nach Rechts außen:

Messer: 40 Stück 800gramm Hammerschlegel (oder auch mit 80 Stück Y-Messer)

Keilriemen: 4 Stück

Materialstärke Mulchgehäuse: 4cm

Materialstärke 3-Punkt-Aufnahme: 10cm

Materialstärke Seitenwand: 6cm

Durchmesser Nachlaufwalze: 14cm

Durchmesser Schlegelwelle: 16cm

Gewicht: 615 kg

Leistungsbedarf: ab 60PS

Die Lieferung des Mulchers erfolgt fertig montiert mit allen Ölen und abgeschmiert.

Transportkosten innerhalb Deutschland: 250,00 Euro inkl. 19% MwSt.

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.