

Metal-Fach T940/1, 3-Seiten-Kipper, zGG 8ton, 491x213cm



3-Seiten-Kipper 8.000kg 491x242cm

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

Netto:

Preisnachlass:

7 Tage
★ ★

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Dreiseitenkipper

Metal-Fach T940/1

Neugerät ohne Zulassung

Top-Qualität aus Europa!

zulässige Gesamtmasse 8ton - Nutzlast 6ton

ADR-Achsen

Knorr-Bremsanlage

JOST-Drehkranz

Zweiachsanhänger der Serie T710 eignen sich hervorragend für landwirtschaftliche Arbeiten. Sie sind in zwei Versionen erhältlich: als 6- und 8-Tonne-Maschinen. Die Anhänger zeichnen sich durch ihre Festigkeit aus. Die geschlossenen Räume der Wandprofile sind mit einer fehlerfreien Schweißnaht gesichert. Alle Bestandteile der Mulde sind mit einer chemisch verstärkten Zweikomponentenfarbe bestrichen, die durch eine hohe Festigkeit und Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung gekennzeichnet ist. Die Bordwände sind zusätzlich mit Bindeseilen für Wände ausgestattet. Der Anhänger zeichnet sich durch eine solide Konstruktion aus, welche sich vorwiegend auf die geschlossenen Profile stützt. Der Anhänger kann dreiseitig entladen werden. Für die Sicherheit sind die Wände mit einem zentralen Verriegelungssystem ausgestattet. Standardmäßig sind die Anhänger mit einer Öse f140mm und einer Deichsel Typ V ausgestattet. Gegen eine zusätzliche Gebühr können auch eine Öse f150mm und eine Deichsel Typ V oder Y in einer verlängerten Ausführung eingebaut werden. Der Ladekasten ist mit einem universellen Wandöffnungssystem ausgestattet. In der Rückwand befindet sich ein Kornschieber, welcher zusätzlich mit einer Blockierung ausgestattet wurde. Der Anhänger besitzt Hydraulik- und Bremsvorrichtungen im hinteren Teil, dadurch kann man einen weiteren Anhänger ankoppeln. Manuelle Anhängerkupplung hinten, starr. Das Modell T710 verfügt über eine pneumatische Ein- oder Zweileitungsbremsanlage. Außerdem ist auf Wunsch des Kunden der Einbau einer pneumatischen, hydraulischen Bremsanlage möglich. Optionale Zusatzausstattung: voller oder Netzaufsatz, Plane mit Rahmen, Arbeitsbrücke, Korb für Ersatzrad oder Windenkorb. Standardmäßig ist der Anhänger mit einer Deichsel Typ V ausgestattet, die durch eine Deichsel Typ V oder Y in einer verlängerten Ausführung ersetzt werden kann.

LEICHT: Leichte, solide Konstruktion, gestützt vorwiegend auf geöffnete Profile.

BESTÄNDIG: Die geschlossenen Räume der Wandprofile sind mit einer fehlerfreien Schweißnaht gesichert. Alle Bestandteile der Mulde sind mit einer chemisch verstärkten Zweikomponentenfarbe bestrichen, die durch eine hohe Festigkeit und Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung gekennzeichnet ist.

SICHER: Der Anhänger besitzt eine hydraulische oder – gegen Gebühr – pneumatische Einleitungs- oder Zweileitungsbremsanlage.

PRAKTISCH: Dreiseitige Entladung, Zentralverriegelung der Wände, in der Rückwand ein Auslaufschieber zum Entladen von losem Schüttgut.

VIELE MÖGLICHKEITEN: Auf Wunsch des Kunden können die Anhänger mit zahlreichen Modifizierungen und Einrichtungen ausgestattet werden.

Technische Daten:

- zulässiges Gesamtgewicht: 8.000 kg
- Eigengewicht: ca. 2.350 kg
- Nutzlast: ca. 6.000 kg
- Ladevolumen: ca. 4,5 m³
- Abmessungen Ladefläche innen: ca. 4.190 x 2.130 mm
- Gesamtabmessungen aussen: 6.200 x 2.225 x 1.645 mm
- Bordwandhöhe: 500 mm (optional zusätzlich 500mm)
- Plattformhöhe: ca. 1.145 mm
- Wandstärke: ca. 2,5 mm
- Spurweite: ca. 1.700 mm
- Bereifung: 11.5/80-15.3
- 2 Kreis Druckluftbremsanlage
- mit DL- Durchführung und Ölleitungsdurchführung für 2. Anhänger
- mit Anhängerkupplung hinten für 2. Anhänger
- Deichselbolzendurchmesser 40 mm
- Kornschieber hinten
- Kotflügel
- seitliche Begrenzungsleuchten
- Durchmesser Deichselzug - Ø40mm (optional 50mm)
- maximale Geschwindigkeit: 40 km/Std
- Kippung - dreiseitig
- Beleuchtung
- Handbremse
- Stützkeile mit Taschen

weitere Optionen:

- doppelte Bordwände 50cm
- Gitteraufsatz 50cm
- Rollplane mit Gestell
- Arbeitsbühne
- Hydraulikbremse
- verlängerte Deichsel
- V oder Y-Deichsel
- Zugöse 50mm
- Ersatzradhalterung
- Ersatzrad
- automatische Anhängerkupplung
- seitliche Unterfahrschutzleisten
- Wasser- und Seifebehälter
- Werkzeugkiste
- unterschiedliche Farben ab Werk lieferbar

Dieser Anhänger entspricht nicht Ihren Vorstellungen? Kein Problem, denn wir bauen Ihren Anhänger nach Ihren Spezifikationen.

Egal ob anderes Gesamtgewicht, anderes Brückenmaß, Seilzug-/Auflauf-/Druckluftbremse, Sonderzubehör oder Farbwunsch - Sie geben uns Ihre Vorstellungen an und wir bauen Ihren Wunschanhänger!

Transportkosten innerhalb Deutschland: auf Anfrage

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.